




# ATHENS (Asie | Asia)

Porcelaine émaillée | Glazed porcelain tile

Utilisation | Use: Intérieur résidentiel uniquement | Interior residential



Épaisseur | Thickness: 8mm

| Couleur   Color                                                                     | Couleur   Color | Fini   Finish       | 24" x 24" <input type="checkbox"/>  | 12" x 24" <input type="checkbox"/>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|    | White           | Mat   Matte         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                     |                 | Brillant   Polished | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|    | Pearl           | Mat   Matte         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                     |                 | Brillant   Polished | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | Grigio          | Mat   Matte         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                     |                 | Brillant   Polished | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | Nero            | Mat   Matte         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                     |                 | Brillant   Polished | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

☒ Disponible en stock | Available in stock  
☐ Commande spéciale (12-16 semaines approx.) | Special order (12-16 weeks approx.)



MARCHAND DE CARRELAGE + PIERRE | TILE + STONE MERCHANT

| TEST                                                                                                                                                                       | NORME   STANDARD     | RÉSULTATS   RESULTS                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Résistance au glissement<br>Slip Resistance                                            | DIN 51130-51097      | R10 MATT                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | DCOF                 | ND   NA                                                                                                                      |
|  Résistance au gel<br>Frost Resistance                                                  | EN ISO 10545-12      | ND   NA                                                                                                                      |
|  Absorbtion de l'eau<br>Water Absorption                                                | EN ISO 10545-3       | 1.1%                                                                                                                         |
|  Résistance aux produits chimiques<br>Resistance to Chemical Products                   | EN ISO 10545-13      | Mat   GA/GLA<br>Brillant   GA/GLA                                                                                            |
|  Résistance à l'abrasion<br>Abrasion Resistance                                         | EN ISO 10545-6       | ND   NA                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                            | EN ISO 10545-7 (PEI) | III                                                                                                                          |
|  Résistance à la flexion<br>Flexural Strength<br>Charge de rupture<br>Breaking Strength | EN ISO 10545-4       | conforme   compliant                                                                                                         |
|  Résistance aux tâches<br>Stain Resistance                                              | EN ISO 10545-14      | Mat   classe 5<br>Polished   classe 5                                                                                        |
|  Contenu recyclable<br>Recyclable Content                                              |                      | ND   NA                                                                                                                      |
|  Variation<br>Variation                                                               |                      | V2  Variation légère   Slight variation |

Notes :  
Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |  
Always verify stock quantities prior to placing your order