



Épaisseur | Thickness: 10 mm

Couleur Color	Finis Finish	24" x 24" 
 Blanco	Naturel Natural	☒
	Naturel rectifié Natural rectified	☐
 Gris	Naturel Natural	☒
	Naturel rectifié Natural rectified	☐
 Antracita	Naturel Natural	☒
	Naturel rectifié Natural rectified	☐

☒ Disponible en stock | Available in stock

☐ Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

Pièces spéciales et mosaïques disponibles sur commande | Trims and mosaics available on special order

TEST	NORME STANDARD	RÉSULTATS RESULTS
 Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130-51097	R10
	DCOF	ND NA
 Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545-12	conforme compliant
 Absorption de l'eau Water Absorption	EN ISO 10545-3	conforme compliant
 Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products	EN ISO 10545-13	conforme compliant
 Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	EN ISO 10545-6	conforme compliant
	EN ISO 10545-7 (PEI)	PEI IV Blanco, Gris PEI III Antracita
 Résistance à la flexion Flexural Strength Charge de rupture Breaking Strength	EN ISO 10545-4	conforme compliant
 Résistance aux tâches Stain Resistance	EN ISO 10545-14	conforme compliant
 Contenu recyclable Recyclable Content		ND NA
 Variation Variation		V3  Variation Modérée Moderate Variation

Notes :

Un joint de 2-3 mm est recommandé / A 2-3 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |

Always verify stock quantities prior to placing your order

