

ENGINEERED HIGH DENSITY WATER RESISTANT FLOORING REVÊTEMENT DE SOL D'INGÉNIEURIE HAUTE DENSITÉ RÉSISTANT À L'EAU

PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE

Thickness / Épaisseur	12.3 mm
Material / Matériel	High Density Water Resistant Core / Structure haute densité résistant à l'eau
Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion	AC4, Class 23/31 UV-cured aluminum oxide finish / Fini d'oxyde d'aluminium traité UV
Water Resistance / Résistance à l'eau	ANSI/NALFA LF-01 Section 3.2 : $\geq 8\%$ Swell Rate / Coefficient de gonflement 72 Hour Water Resistant / Résistant à l'eau 72 heures
Recycling / Recyclage	100% Recyclable
Size / Dimension	165 mm x 1215 mm (6.5" x 48") Bevelled Edges / Biseauté
Sq.ft. / pi.ca. / Carton	17.27
Pieces / Pièces / Carton	8
Kg / Carton	17.24
EN13329 (Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle)	Pass / Passe
EN13329 (Residual Indentation / Indentation résiduelle)	Pass / Passe
EN13329 (Thermal Conductivity / Conductivité thermique)	Pass / Passe
EN13329 (Static Load Resistance / Résistance à la charge statique)	Pass / Passe
EN438 (Chemical and Stain Resistance / Résistance chimique et aux taches)	Pass / Passe
EN ISO105 (Light Stability / Stabilité à la lumière)	Pass / Passe
Installation System / Système d'installation	UNILIN Drop Lock
ATCM 93120 (Indoor Air Quality / Qualité air intérieur)	ATCM 93120 CARB Phase 2 / EPA TSCA Title VI Compliant / Conforme FloorScore®, Greenguard Gold Certified / Certifié
Limited Warranty / Garantie Limitée	Residential : Limited Lifetime / Résidentiel : Garantie à vie limitée Light Commercial : 5 years / Commercial Léger : 5 ans

