



AXIS 2.5 | FUSION **PREMIUM VINYL FLOORING / PLANCHER VINYLE PREMIUM**

AXIS 2.5 | FUSION

PREMIUM VINYL FLOORING / PLANCHER VINYLE PREMIUM

PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE

Total Thickness / Épaisseur	2.5 mm	
Wear Layer / Couche d'usure	0.50 mm (20 mil)	
Material / Matériel	100% Pure PVC	
Surface Treatment / Traitement de surface	UV-Cured Polyurethane Antibacterial Diamond Finish Fini Diamond polyuréthane antibactérien traité UV	
Recycling / Recyclage	100% Recyclable	
Size / Dimension	Plank / Planche: Micro Bevelled / Biseauté 7.25" x 48" (184.15 x 1219.2 mm)	Tile / Tuile: Micro Bevelled / Biseauté 24" x 24" (620 x 620 mm)
Sq.ft. / pi.ca. / Carton	43.50	38.75
Pieces / Pièces / Carton	18	10
Cartons / Pallet / Palette	60	58
Kg / Carton	19.17	16.80
ASTM F1700 (Class III, Type B, 5.5.1 Commercial Applications)	Compliant / Conforme	
ASTM F2199 (Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle)	Pass / Passe	
ASTM F1914 (Residual Indentation / Indentation résiduelle)	Pass / Passe	
ASTM F970 (Static Load Resistance / Résistance à la charge statique)	Pass / Passe	
ASTM F925 (Chemical and Stain Resistance / Résistance chimique et aux taches)	Pass / Passe	
ASTM F510 (Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion)	Excellent Group T	
ASTM D2047 (Slip Resistance / Résistance au glissement)	Compliant / Conforme R9	
ISO 4918 (Wheel Castor Resistance / Résistance chaise à roulettes)	Pass / Passe	
CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 / ASTM E662 (Flame and Smoke Density / Flamme et fumée)	Compliant / Conforme	
EN 14372 (Phthalate Free / Sans Phthalate)	Compliant / Conforme	
Installation System / Système d'installation	Glue Down / Collée	
Certification / Certificats	FloorScore® and Greenguard Gold Certified Certifié FloorScore® et Greenguard Gold	
Limited Warranty / Garantie Limitée	Residential : Limited Lifetime / Résidentiel : Garantie à vie limitée Commercial : 15 years / Commercial : 15 ans	